



- Роздільна здатність 2.0 Мп
- Авто-трекінг, Виявлення облич
- Висока світлочутливість з технологією Starvis
- Вбудований мікрофон/динамік
- Варіфокальна лінза з автофокусом
- ІЧ підсвітка до 60м
- Ступінь захисту IP66
- Підтримка ONVIF 2.4

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPS-220X-IR	
Версія	SE AI	
Матриця		
Сенсор	1/2.8" Sony Starvis	
Розмір пікселя, мкм	2.9x2.9	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30
	Додатковий потік (максимум)*	PAL:640x480@25, 352x240@25, NTSC:640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0.001	
Динамічний діапазон WDR, dB	90	
Співвідношення сигнал/шум, dB	50	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks, DWDR	
Смарт-функції	Авто-трекінг, Виявлення облич	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів додаткового потоку</b>		
Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	5.3-96.3	
Оптичний зум	18x	
Діафрагма, F	1.6-2.7	
Кут огляду, °	Горизонтальний	53-2.7
	Вертикальний	35-1.3
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-/+	
ІЧ підсвітка		
Дальність дії, м	≤60	
Кількість світлодіодів, шт.	6, Array	
Кут освітлення, °	60	
Довжина хвиль, нм	850	
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8999	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/1/h264major
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/1/h264minor
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/jpgimage/1/image.jpg	
Порт керування	8088	
Програма-конфігуратор	Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Web interface (IE)	
Мобільне ПЗ (підтримка)	-	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.4+	
Габарити		
Розміри, мм	Загальна довжина	208
	Кожух	Ø136x210
	Кронштейн	115x80x154
Маса, г	1560	
Загальні		
Живлення	DC12V, A	3.0
	PoE клас/Вт	-
Тривожні	Входи	-
	Виходи	-
PTZ	Поворот °	360
	Нахил °	93
PT швидкість, с	0.1~100/0.1~80	
Аудіо вхід/вихід	+/-	
Слот для карт пам'яті	-	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Матеріал кронштейну пластик/метал	-/+	
Ступінь захисту IP	66	
Ступінь ударостійкості IK	-	
Температурний режим, °C	-40 - +60	
Гарантія, років	3	