



- IP видеорегистратор
- 10-канальная запись
- Поддержка 8 портов PoE
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android
- Поддержка ONVIF 2.4
- Поддержка смарт-функций

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVD-811	
Версия	POE v1.1 Cloud	
Артикул	1825	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	10/10	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	1@8Mp, 4x8Mp@25, 8x8Mp@25, 9x8Mp@25, 10x8Mp@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/+	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Аудио	0.69Gb
<b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x8Mp@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+/+	
Предпросмотр	1/2/4/6/9/10	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Сетевые функции	Partizan Mac/IPFilter/DDNS/Email/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	34567	
Программа - конфигуратор	Partizan	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео	Входы	-
	Выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио	Входы	-
	Выходы	1
Тревога	Входы	-
	Выходы	-
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	Network	
USB	3xUSB2.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	Детекция проникновения в периметр / Детекция пересечения линии / Обнаружение человека. <b>Доступны только с камерами серии Cloud</b>	
Габариты		
Размеры, мм	255x220x50	
Масса, г	1200	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	-
Питание	DC48V, 2.5A	
PoE/Класс	8*RJ45/0	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +50	
Гарантия, лет	3	

**\*Примечание: функции, внешний вид, комплектация и порядок работы с устройством могут быть изменены производителем в связи с доработками, как самого устройства, так и его программного обеспечения без предварительного уведомления**