



- IP видеорегистратор
- 32-канальная запись в реальном времени
- Поддержка 8Мр (4К) разрешения
- 8xSATA (макс. 8Тб)
- 1xESATA (макс. 8Тб)
- Поддержка смарт-функций

Ваша инструкция пользователя здесь:  
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-3252	
Версия	PRO	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт. (макс./мин. разрешение)	32	
Операционная система	Embedded Linux	
Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени	+	
Воспроизведение	+	
Удаленный доступ	+	
Резервное копирование по USB	+	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	32x4K@25, 32x5.0Мр@25, 32x2.0Мр (1920x1080)@25, 32x1.3Мр (1280x960)@25, 32x1.0Мр (1280x720)@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/+	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио 0.69Gb	
<b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x4K@25, 1x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+/+	
Предпросмотр	1/4/9/16/24/64	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	2ch RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Сетевые функции	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, P2P	
Языковая поддержка	English	
IP адрес по умолчанию	<b>192.168.1.10</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>123456</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1	
Порт управления	8000	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan, Partizan CMS PRO	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	Onvif 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Видео	Входы	-
	Выходы	2ch HDMI, 1ch VGA
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	16
	Выходы	4
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS232	
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Тб	8x8	
Внешний SATA, шт. x макс. Тб	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Тб	1x8	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD, RAID 1	
Смарт-функции		
Каналы / Функции	1 канал Распознавания лиц или 2 канала Обнаружения проникновений	
Габариты		
Размеры, мм	441x448x88	
Масса, г	7000	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	Адаптер питания	+
	ПДУ	+
Питание	ATX 220V 250W 50-60HZ	
РоЕ/Класс	-	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °С	0 - +50	
Гарантия, лет	3	