



- IP видеорегистратор
- 32 канала
- Поддержка 4K
- 8xSATA (макс. 10Tb)
- 1xESATA (макс. 10Tb)

Ваша инструкция пользователя здесь:

<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:

<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVT-3254	
Версия	1.0	
Макс. кол-во подключаемых камер, шт.	32	
Операционная система	Embedded Linux	
Режимы работы	Pentaplex. Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup	
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	32x4K@25, 32x5.0Mp@25, 32x2.0Mp (1920x1080)@25, 32x1.3Mp (1280x960)@25, 32x1.0Mp (1280x720)@25	
Хранение архива, HDD*/сеть	+/-	
Компрессия видео	H.264/H.265	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудио	0.69Gb
<b>*Внимание, жесткий диск в комплект не входит!</b>		
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	1x4K@25, 1x5.0Mp@25, 16x2.0Mp (1920x1080)@25, 16x1.3Mp (1280x960)@25, 16x1.0Mp (1280x720)@25	
Резервное копирование, сеть/USB	+/-	
Предпросмотр	1/4/9/16/24/64	
Режимы записи	Вручную	+
	По тревоге	+
	По движению	+
	По расписанию	+
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A, G.726	
Двухстороннее аудио	+	
Сеть		
Интерфейсы	2ch RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Сетевые функции	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P	
Языковая поддержка	English	
IP адрес по умолчанию	192.168.1.10	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	123456	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	8899	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт управления	8000	
Программа - конфигуратор	Web interface	
Программа мониторинга	Web interface	
Мобильное ПО (поддержка)	-	
Протоколы интеграции	Onvif 2.4+	
Интерфейс		
Качество отображения	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Видео	Входы	-
	Выходы	2ch HDMI, 1ch VGA, Support videowall function
Аудио	Входы	1ch RCA
	Выходы	1ch RCA
Тревога	Входы	16
	Выходы	4
PTZ управление, порт/поддержка протоколов	1xRS232	
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0	
Внутренний SATA, шт. x макс. Tb	8x10	
Внешний SATA, шт. x макс. Tb	-	
Внешний eSATA, шт. x макс. Tb	1x10	
Режимы работы жестких дисков	Single HDD, RAID 1	
Габариты		
Размеры, мм	441x448x88	
Масса, г	7000	
Общие		
Аксессуары	Оптич. мышь	+
	ПДУ	+
Питание	ATX 220V 250W 50-60HZ	
Материал корпуса, пластик/металл	-/+	
Материал передней панели, пластик/металл	+/-	
Температурный режим, °C	0 - +55	
Гарантия, лет	3	