



- IP videorekordér
- 9-kanálové nahrávání
- Vestavěná podpora 8 kanálů POE
- 1xSATA (max. 8Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora video analytických funkcí
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android
- Možnost spojení s Partizan Cloud Storage
- Vzdálený přístup do zařízení s

Zde najdete návod k použití  
<http://manuals.partizan.global>



Aplikace Partizan  
<http://apps.partizan.global>



System		
Model	NVD-811	
Verze	POE v1.0 Cloud	
SKU	1739	
Maximální počet připojených kamer (max/min rozlišení)	9/8	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v reálném čase	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	9x5Mp@25, 4x5Mp@25, 8x2Mp@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Komprese videa	H.264/H.265	
Odpovídající prostor při 25 fps/1 kanál (za den)	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Audio 0.69Gb	
<b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	1x5Mp@25, 2x2Mp@25	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/4/9	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Audio		
Komprese zvuku	G.711A	
Dvoukanálový zvuk	-	
Síť		
Konektor sítě	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přednastavená IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přednastavené přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Přednastavené heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Monitorovací program	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Mobilní aplikace (podpora)	Partizan	
Protokol integrace	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	-
	Výstup	-
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x8	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce narušení / Detekce překročení čáry / Detekce osob. <b>Touto AI dokážou fungovat jen s IP kamerami Cloud-série</b>	
Rozměry		
Velikost v mm	255x220x50	
Váha v gramech	1200	
Vstupy		
Příslušenství	Optická myš	+
	Adaptér napájení	+
	IR ovládání	-
Napájení	DC48V, 2.5A	
PoE/třída	8*RJ45/0	
Materiál těla - plast/kov	-/+	
Materiál předního panelu - plast/kov	+/+	
Pracovní teplota, °C	0 - +50	
Záruka, v letech	3	

\*Poznámka: funkce, rozhraní, součásti a pracovní proces zařízení se mohou měnit bez předchozího upozornění výrobce z důvodu aktualizací samotného zařízení a jeho softwaru