



- IP відеореєстратор
- 8-канальний запис
- Підтримка 4 портів POE
- 1xSATA (макс. 8Tb)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVD-411	
Версія	POE v2.0	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	4/8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	4x5Mp@25, 8x4Mp@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+ / +	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с / 1 кан. (за день)	Відео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудіо	0.69Gb
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	1x5Mp@25, 1x4Mp@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+ / +	
Попередній перегляд	1/4/8	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоگو	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	NTP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	-
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Детекція проникнення до периметру / Детекція перетинання лінії / Детектор залишених речей / Детекція відсутніх об'єктів / Детекція зміни сцени. <b>Доступні тільки з камерами серії Cloud</b>	
Габарити		
Розміри, мм	255x236x44	
Маса, г	1200	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	+
Живлення	DC48V, 1.5A	
PoE/Клас	4*RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	- / +	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+ / -	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	