



- IP відеореєстратор
- 10-канальний запис
- Підтримка 4 портів POE
- 1xSATA (макс. 8Тб)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVD-411	
Версія	POE v2.1	
Артикул	1869	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	10/10	
Операційна система	Embedded Linux	
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	10x8Mp@25, 9x8Mp@25, 8x8Mp@25, 4x8Mp@25, 1x8Mp@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	1x8Mp@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/2/4/6/9/10	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогию	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Порт керування	34567	
Програма-конфігуратор	Partizan	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS, Partizan VMS	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Partizan SDK, ONVIF 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1xVGA, 1xHDMI
Аудіо	Входи	-
	Виходи	1xRCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Виявлення людини / Детекція проникнення людини до периметру / Детекція перетинання лінії людиною/ Виявлення облич. Доступні тільки з камерами серії Cloud	
Габарити		
Розміри, мм	255x236x44	
Маса, г	1200	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	DC48V, 1.5A	
РоЕ/Клас	4*RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	