



- IP відеореєстратор
- 16-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Mp (4K) роздільної здатності
- 1xSATA (макс. 10Tb)
- Підтримка PoE
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка протоколу ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-1622	
Версія	POE SH v1.0	
Артикул	1807	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	16	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	16x8Mp@25, 16x5Mp@25, 16x2Mp@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) Аудіо 0.69Gb	
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	2x8Mp@25, 2x5Mp@25, 8x2Mp@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/4/6/8/9/10/13/14/16	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоگو	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (100/1000Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Посилання для захоплення кадру	http://[IP]:[Web PORT]/onvif/snapshot?channel=[Channel number]	
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4K; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb	1x10	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич. Доступні тільки з камерами серії SH.	
Габарити		
Розміри, мм	300x302x54	
Маса, г	3500	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	48V/3.75A	
PoE/Клас	16* RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	