



- IP відеореєстратор
- 16-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Мр (4К) роздільної здатності
- 2xSATA (макс. 8Тб)
- Підтримка PoE
- Підтримка смарт-функцій

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-1652	
Версія	POE PRO	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	16	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів х роздільна здатність @ к/с	16x4K@25, 16x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудіо 0.69Gb	
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів х роздільна здатність @ к/с	1x4K@25, 1x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/4/9/16	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогию	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNTP, FTP, UPnP, P2P	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	192.168.1.10	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	123456	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1	
Порт керування	8000	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS PRO	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Onvif 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch HDMI, 1ch VGA
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. х макс. Тб	2x8	
Зовнішній SATA, шт. х макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. х макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	1 канал Розпізнавання обличчя чи 2 канали Виявлення проникнень	
Габарити		
Розміри, мм	360x311.5x48	
Маса, г	3000	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	+
Живлення	AC220V 250W 50-60HZ	
PoE/Клас	16*RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	