



- IP відеореєстратор
- 16-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Мр (4К) роздільної здатності
- 2xSATA (макс. 8Тб)
- Підтримка смарт-функцій

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-1652	
Версія	PRO	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	16	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	16x4K@25, 16x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудіо 0.69Gb	
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	1x4K@25, 1x5.0Мр@25, 16x2.0Мр (1920x1080)@25, 16x1.3Мр (1280x960)@25, 16x1.0Мр (1280x720)@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/4/9/16	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоگو	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, UPnP, P2P	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	<b>192.168.1.10</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>123456</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	rtsp://admin:admin@192.168.33.41:554/H.264?ch=1&subtype=1	
Порт керування	8000	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan, Partizan CMS PRO	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	Onvif 2.4+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4K/5MP/3MP/1080P/960P/720P	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch HDMI, 1ch VGA
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	2x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	1 канал Розпізнавання обличчя чи 2 канали Виявлення проникнень	
Габарити		
Розміри, мм	360x311.5x48	
Маса, г	3000	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	+
Живлення	DC12V, 3.0A	
РоЕ/Клас	-	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	