



- IP відеореєстратор
- 32-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Мр (4К) роздільної здатності
- 4xSATA (макс. 8Тб)
- Підтримка тривожних входів/виходів
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка протоколу ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-3252	
Версія	SH	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	32	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	32x8Мр@25, 32x5Мр@25, 32x2Мр@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+ / +	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF)
	Аудіо	0.69Gb
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	4x8Мр@25, 4x5Мр@25, 16x2Мр@25	
Резервне копіювання, мережа/USB	+ / +	
Попередній перегляд	1/4/6/8/9/10/13/14/16/17/19/22/25/32/36	
Режими запису	Вручну	+
	За тривогию	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English	
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)	
Ім'я користувача за замовчуванням	admin	
Пароль за замовчуванням	admin	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4К; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	1ch RCA
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	16
	Виходи	1
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network, RS-485	
USB	2xUSB2.0, 1xUSB3.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	4x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	1x8	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич. Доступні тільки з камерами серії SH.	
Габарити		
Розміри, мм	378x326x66	
Маса, г	4000	
Загальні		
Акcesуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	12V/5A	
PoE/Клас	-	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	