



- IP відеореєстратор
- 8-канальний запис в реальному часі
- Підтримка 8Мр (4К) роздільної здатності
- 1xSATA (макс. 8Тб)
- Підтримка PoE
- Підтримка смарт-функцій
- Підтримка протоколу ONVIF 2.6
- Підтримка мобільного додатку Partizan
- Можливість роботи з Partizan Cloud Storage
- Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC

Ваша інструкція користувача тут:  
<http://manuals.partizan.global/>



Програмне забезпечення Partizan:  
<http://apps.partizan.global/>



Система		
Модель	NVH-852	
Версія	SH v1.0	
Артикул	1842	
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. (макс./мін. роздільна здатність)	8	
Операційна система	Embedded Linux	
Одноточасний запис всіх каналів в режимі реального часу	+	
Відтворення	+	
Віддалений доступ	+	
Резервне копіювання через USB	+	
Запис		
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с	8x8Мр@25, 8x5Мр@25, 8x2Мр@25	
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+	
Компресія відео	H.264/H.265	
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день)	Відео H.264	~202Gb(8Мр), ~150Gb(5Мр), ~120Gb(4Мр), ~80Gb(2Мр), ~20Gb(D1)
	Відео H.265	~135Gb(8Мр), ~100Gb(5Мр), ~80Gb(4Мр), ~53Gb(2Мр), ~14Gb(D1)
	Аудіо	0.69Gb
<b>*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!</b>		
Відтворення		
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	2x8Мр@15, 3x5Мр@15, 8x2Мр@15	
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+	
Попередній перегляд	1/4/6/8/9	
Режими запису	Вручну	+
	За тривоگو	+
	За рухом	+
	За розкладом	+
Аудіо		
Компресія аудіо	G.711A	
Двобічне аудіо	+	
Мережа		
Інтерфейси	RJ-45 (10/100/1000Base-T)	
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/PPPoE/UPNP/FTP/RTSP	
Мовна підтримка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP адреса за замовчуванням	<b>DHCP (Auto)</b>	
Ім'я користувача за замовчуванням	<b>admin</b>	
Пароль за замовчуванням	<b>admin</b>	
HTTP порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основний потік	rtsp://ip:port/ChNN/0 (NN- Ch number)
	Додатковий потік	rtsp://ip:port/ChNN/1 (NN- Ch number)
Порт керування	9988	
Програма-конфігуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Програма моніторингу	Partizan	
Мобільне ПЗ (підтримка)	Partizan	
Протоколи інтеграції	ONVIF 2.6+	
Інтерфейс		
Якість відтворення	4К; 2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Відео	Входи	-
	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудіо	Входи	-
	Виходи	1ch RCA
Тривога	Входи	-
	Виходи	-
PTZ керування, порт/підтримка протоколів	Network	
USB	2xUSB2.0	
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	1x8	
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-	
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-	
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD	
Смарт-функції		
Канали / Функції	Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії, Детектор залишених речей, Виявлення пішоходів, Виявлення облич, Підрахунок відвідувачів, Розпізнавання облич. <b>Доступні тільки з камерами серії SH.</b>	
Габарити		
Розміри, мм	300x227x53	
Маса, г	2500	
Загальні		
Аксесуари	Оптична миша	+
	Адаптер живлення	+
	ПДК	-
Живлення	48V1.5A	
PoE/Клас	8*RJ45/0	
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+	
Матеріал передньої панелі, пластик/метал	+/-	
Температурний режим, °C	0 - +50	
Гарантія, років	3	