



- Свитч с 24 PoE, 4 Uplink 10/100/1000M и 2 SFP портами
- Поддержка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, коммутация с буферизацией пакетов
- LED индикаторы для отображения состояния питания, соединения, активности и скорости
- Возможна установка в Rack-стойку
- Защита от замыкания предотвращает помехи питания между портами
- Определяет устройство питания PoE автоматически

PoE свитч		
Модель	PSW-24	
Версия	-	
Артикул	1532	
Количество PoE портов	24*10/100M	
Количество Uplink портов	4*10/100/1000M	
Количество SFP портов	2	
Пропускная способность, Гбит/с	16.8	
Размер таблицы Mac-адресов	4K	
Режим передачи данных	Store and forward	
Кэш, Кб	4096	
Основные характеристики		
Сетевые протоколы	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Режимы работы портов PoE	Normal(A)	24 порта поддержка PoE
	VLAN(V)	24 порта VLAN, каждый порт отдельно подключается к Uplink портам
Мощность PoE порта	Каждый порт	15.4W/30W
	Общая	450W
PoE стандарты	IEEE 802.3af/at	
Молниезащита портов, режимы	Общий	6KV
	Дифференциальный	2KV
	Электростатический	15KV
Назначение контактов питания	Тип А, 1/2(+), 3/6(-), Тип В, 4/5(+), 7/8(-)	
Габариты		
Размеры, мм	440x200x45	
Масса, г	2820	
Общие параметры		
Питание	AC100-240V 50/60Hz	
Материал корпуса пластик/металл	-/+	
Цвет корпуса	Черный	
Установка в Rack-стойку	+	
Аксессуары	Кабель питания	+
	Монтажные рейки	+
Температурный режим, °C	-20 - +55	
Гарантия, лет	3	

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема подключения:

