



- Свитч с 8 PoE и 2 Uplink 10/100M портами
- Поддержка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, коммутация с буферизацией пакетов
- С DIP-переключателем поддерживает дистанцию передачи до 250м в 10M режиме через кабель cat 6
- LED индикаторы для отображения состояния питания, соединения, активности и скорости
- Возможна установка в Rack-стойку
- Защита от замыкания предотвращает помехи питания между портами
- Определяет устройство питания PoE автоматически

| PoE свитч | | |
|---------------------------------|---|--|
| Модель | PSW-8 | |
| Версия | - | |
| Количество PoE портов | 8*10/100M | |
| Количество Uplink портов | 2*10/100M | |
| Пропускная способность, Гбит/с | 1.6 | |
| Размер таблицы Mac-адресов | 1K | |
| Режим передачи данных | Store and forward | |
| Кэш, Кб | 448 | |
| Основные характеристики | | |
| Сетевые протоколы | IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at | |
| Режимы работы портов PoE | Normal(A) | 8 портов поддержка PoE |
| | VLAN(V) | 8 портов VLAN, каждый порт отдельно подключается к Uplink портам |
| | Extend(S) | 8 портов с увеличенной длиной линии до 250м |
| Мощность PoE порта | Каждый порт | 15.4W/30W |
| | Общая | 120W |
| PoE стандарты | IEEE 802.3af/at | |
| Молниезащита портов, режимы | Общий | 6KV |
| | Дифференциальный | 2KV |
| | Электростатический | 15KV |
| Назначение контактов питания | Тип А, 1/2(+), 3/6(-), Тип В, 4/5(+), 7/8(-) | |
| Габариты | | |
| Размеры, мм | 199.6x159.6x29.6 | |
| Масса, г | 1000 | |
| Общие параметры | | |
| Питание | AC100-240V 50/60Hz | |
| Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
| Цвет корпуса | Черный | |
| Установка в Rack-стойку | + | |
| Аксессуары | Кабель питания | + |
| | Монтажные рейки | - |
| Температурный режим, °C | -20 - +55 | |
| Гарантия, лет | 3 | |

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема подключения:

