



- Свитч з 24 PoE, 4 Uplink 10/100/1000M та 2 SFP портами
- Підтримка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, комутація з буферизацією пакетів
- LED індикатори для відображення стану живлення, з'єднання, активності та швидкості
- Можливе встановлення до Rack-стійки
- Захист від замикання запобігає перешкодам живлення між портами
- Визначає пристрій живлення PoE автоматично

PoE свитч		
Модель	PSW-24	
Версія	-	
Артикул	1532	
Кількість PoE портів	24*10/100M	
Кількість Uplink портів	4*10/100/1000M	
Кількість SFP портів	2	
Пропускна здатність, Гбіт / с	16.8	
Розмір таблиці Мас-адрес	4K	
Режим передачі даних	Store and forward	
Кеш, Кб	4096	
Основні характеристики		
Мережеві протоколи	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Режими роботи портів PoE	Normal(A)	24 порти підтримка PoE
	VLAN(V)	24 порти VLAN, кожен порт окремо підключається до Uplink портів
Потужність порту PoE	Кожен порт	15.4W/30W
	Загальна	450W
Стандарти PoE	IEEE 802.3af/at	
Блискавкозахист портів, режими	Загальний	6KV
	Диференціальний	2KV
	Електростатичний	15KV
Призначення контактів живлення	Тип А, 1/2(+), 3/6(-), Тип В, 4/5(+), 7/8(-)	
Габарити		
Розміри, мм	440x200x45	
Маса, г	2820	
Загальні параметри		
Живлення	AC100-240V 50/60Hz	
Матеріал корпусу пластик/метал	-/+	
Колір корпусу	Чорний	
Встановлення в Rack-стійку	+	
Акcesуари	Кабель живлення	+
	Монтажні рейки	+
Температурний режим, °C	-20 - +55	
Гарантія, років	3	

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема підключення:

