



- Комутатор з 8 PoE та 2 Uplink 10/100М портами
- Підтримка IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at, комутація з буферизацією пакетів
- 3 DIP-перемикачем підтримує довжину передачі до 250м в 10М режимі з кабелем cat 6
- LED індикатори для відображення стану живлення, з'єднання, активності та швидкості
- Захист від замикання попереджає перешкоди живлення між портами
- Визначає пристрій живлення PoE автоматично

PoE комутатор		
Модель	PSW-8	
Версія	v1.0	
Кількість PoE портів	8*10/100М	
Кількість Uplink портів	2*10/100М	
Пропускна здатність, Гбит/с	2	
Розмір таблиці Mac-адресів	1K	
Режим передачі даних	Store and forward	
Кеш, Кб	448	
Основні характеристики		
Мережеві протоколи	IEEE 802.3i 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1af DTE Power via MDI; IEEE 802.3af/at	
Режими роботи портів PoE	Normal(A)	8 портів підтримка PoE
	VLAN(V)	8 портів VLAN, кожен порт окремо підключається до Uplink портів
	Extend(S)	8 портів зі збільшеною довжиною лінії до 250м
Потужність PoE порту	Кожен порт	15.4W/30W
	Загальна	55W
PoE стандарти	IEEE 802.3af/at	
Призначення контактів живлення	Тип А, 1/2(+), 3/6(-), Тип В, 4/5(+), 7/8(-)	
Габарити		
Розміри, мм	200x120x45	
Маса, г	550	
Загальні		
Живлення	AC100-240V 50/60Hz	
Матеріал корпусу	пластик/метал	
Колір корпусу	Чорний	
Встановлення до Rack-стійки	+	
Акcesуари	Кабель живлення	+
	Монтажні рейки	-
Температурний режим, °C	-20 - +55	
Гарантія, років	3	

Ваша інструкція користувача тут:
<http://manuals.partizan.global>



Програмне забезпечення Partizan:
<http://apps.partizan.global>



Схема підключення:

