



- WiFi IP видеорегистратор
- Встроенный LCD дисплей 10"
- 4 канала
- Поддержка до 2.0 Мп камер
- 1xSATA (max. 4Tb)
- Поддержка мобильного мониторинга: iOS & Android

Система	
Модель	Outdoor Wireless Kit LCD 2MP 2xIP
Версия	-
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	4
Операционная система	Embedded Linux
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Дистанция WiFi (Открытая местность), м	До 100

НВР		
Запись		
Запись, каналов x разрешение @ к/с	4x2.0Mp@25, 4x1.3Mp@25, 4x1.0Mp@25	
Хранение архива	HDD, сеть	
Компрессия видео	H.264(HighProfile)	
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео: ~130Gb(5Mp), ~100Gb(3Mp), ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb	
Отображение		
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	4x2.0Mp@25, 4x1.3Mp@25, 4x1.0Mp@25	
Резервное копирование	По сети, USB	
Предпросмотр	1/4	
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию	
Аудио		
Компрессия аудио	G.711A	
Двухстороннее аудио	-	
Сеть		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Base-T)	
Стандарт WiFi/Частота,ГГц	802.11(b/g/n) / 2.4	
Сетевые функции	NIP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
IP адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	Empty by default	
HTTP порт	80	
ONVIF port	-	
RTSP порт	-	
RTSP строка	-	
Порт управления	8880	
Программа - конфигуратор	-	
Программа мониторинга	Partizan WiFi KIT CMS	
Мобильное ПО	Partizan Wifi KIT	
Протоколы интеграции	-	
Интерфейс		
Качество отображения	1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768	
Видео входы	-	
Видео выходы	Встроенный LCD дисплей 10"	
Аудио входы	-	
Аудио выходы	Встроенный динамик	
Тревожные входы	-	
Тревожные выходы	-	
PTZ управление	Control PTZ device by network	
USB	1xUSB 2.0	
Внутренний SATA, (max. 4Tb)	1	
Внешний SATA, (max. 4Tb)	-	
Внешний eSATA, (max. 4Tb)	-	
Габариты		
Размеры, мм	290x220x140	
Масса, г	900	
Общие		
Аксессуары	Оптическая мышь	
Питание	DC, V/A	12/2
	PoE/Class	-
Материал корпуса	Металл	
Материал передней панели	Пластик	
Температурный режим, °C	0 - +50	
Гарантия, лет	3	



- WiFi IP камера
- Разрешение 2.0 Мп
- Степень защиты IP66
- Всепогодный корпус
- ИК подсветка
- 3 степени свободы

IP Камера		
<b>Матрица</b>		
Сенсор	1/2.8" Full HD SOI	
Размер пикселя, мкм	2.8x2.8	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток	PAL: 1920x1080@25, 1280x720@25, 704x576@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x720@30, 704x576@30
	Дополнительный поток	PAL: 704x576@25, 320x288@25, NTSC: 704x576@30, 320x288@30
Режим «День/Ночь»	Auto/Color/Black&White	
Светочувствительность, Lux/Iris	Color 0.01Lux@F1.2, Black/White: 0.001 Lux@F1.2	
Динамический диапазон WDR, dB	69	
Соотношение сигнал/шум, dB	39	
Функции обработки видео	AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	1024-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>Объектив</b>		
Фокусное расстояние, мм	3.6	
Диафрагма, F	1.4	
Угол обзора, °	Горизонтальный	77
	Вертикальный	61
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление	-	
<b>ИК подсветка</b>		
Дальность действия, м	До 30	
Количество светодиодов, шт.	3	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр	Автоматический	
<b>Сеть</b>		
Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100Base-T)	
Стандарт WiFi/Частота, ГГц	802.11(b/g/n) / 2.4	
Сетевые функции	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP	
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Poland, Romanian, Hungarian, Italian	
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Auto)</b>	
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>	
Пароль по умолчанию	<b>Empty by default</b>	
HTTP порт	80	
ONVIF port	-	
RTSP порт	-	
RTSP строка	-	
Порт управления	8880	
Программа - конфигуратор	-	
Программа мониторинга	Partizan WiFi KIT CMS	
Мобильное ПО	Partizan Wifi KIT	
Протоколы интеграции	-	
<b>Габариты</b>		
Размеры, мм	Общая длина	159
	Кожух	Ø82x159
	Кронштейн	Ø85
Масса, г	470	
<b>Общие</b>		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE, Класс/Вт	-
Микрофон	-	
Материал корпуса	Металл	
Материал кронштейна	Металл	
Степень защиты IP	66	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-40 - +60	
Гарантия, лет	3	

#### Комплект поставки

WiFi HBP	1
WiFi IP камеры	2
Блок питания	3
Оптическая мышь	1
Сетевой кабель	1
WiFi антенна	3
Монтажный набор	1
Инструкция	1